

GRAU

Love Focus

Love Focus ist der flexible Scheinwerfer aus hochwertigem Aluminium. Mit einstellbarem Abstrahlwinkel setzt der leistungsstarke Strahler ein Bild, Objekt oder eine Wand brillant in Szene.

Mit einer einfachen Drehung am Leuchtenkopf, kann der Lichtkegel fokussiert werden.

Love Focus bietet eine Reihe von cleveren Funktionen:

- Einstellbarer Abstrahlwinkel
- Dimmer an der Leuchte
- Powder Skin Oberfläche

Designed und gefertigt am GRAU Campus in Deutschland.

Farben

Farben

● Black

● White

Artikelnummer

CPO79-1

CPO79-3

Dimensionen



Body

Maße Verpackung (L x B x H)	35cm x 25cm x 10cm
Material	Aluminium
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Gewicht	1kg
Gewicht inkl. Verpackung	1,5kg
Leuchtenkopf beweglich	Ja
Montageart	Freistehend
Nennspannung	220–240 V
Leistungsaufnahme	12W
Leuchteneffizienz	37lm/W – 41lm/W
Länge Anschlussleitung	2,8m
Steckernetzteil	Ja
Schutzklasse	II
Artikelnummer	CPO79-3

Licht

Leuchtmittel	LED
Leuchtenlichtstrom	420–470lm
Farbwiedergabeindex	CRI >90
Lichtaustritt	Direkt
Abstrahlwinkel	15–80°
Lichtverteilung	Symmetrisch
Farbtemperatur	2700K
Lichtfarbe	Warmweiß
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Integrierter Taster
Warm Dim	Ja

GRAU

Love Focus

Love Focus is the flexible spotlight made of high-quality aluminum. With an adjustable beam angle, the powerful spotlight brilliantly highlights a picture, object or wall.

The light beam can be focused with a simple turn of the lamp head.

Love Focus offers a range of clever functions:

- Adjustable beam angle
- Dimmer on the luminaire
- Powder Skin surface

Designed and manufactured at the GRAU Campus in Germany.

Colors

Colors	SKU
 Black	CPO79-1
 White	CPO79-3

Dimensions



Body

Packaging dimensions (L x W x H)	35cm x 25cm x 10cm
Material	Aluminum
Surface	Powder-coated
Weight	1kg
Weight incl. packaging	1,5kg
Movable lamp head	Yes
Mounting type	Floor
Rated voltage	220–240 V
Power consumption	12W
Luminaire efficiency	37lm/w - 41lm/w
Length of connection cable	2.8m
Plug-in power supply unit	Yes
Protection class	II
SKU	CPO79-3

Light

Light source	LED
Luminous flux	420–470LM
Color rendering index	CRI >90
Light emission	Direct
Beam angle	15–80 °
Light distribution	Symmetric
Color temperature	2700–2200K
Light color	Warm White
Dimmable	Yes
Type of dimming	Integrated pushbutton
Warm Dim	Yes